

QD3300 Dokumenttikamera



3.0 MP CMOS

WXGA, 720p, SXGA, XGA tarkkuus

12x optinen ja 10x digitaalinen zoom

Plug and Play -toiminto,
Twain tuki

LED sivu- ja alavallo

Monipuoliset liitännät

Qomo QD3300

Qomo QD3300 tekniset tiedot

Malli
3.0MP CMOS
RGB- uloslähdön resoluutio
Kuvan päivitysnopeus
Kuva-alue
Suurennos
Focus
Iris
Valkotasapaino
Väriensäätö
Digitaaliset toiminnot

Kuvan vieritys

Liitännät
RGB -sisääntulo
RGB -uloslähdön resoluutio
RBG uloslähtö
Ohjaus tietokoneelta
Audio ulostulo
MIC sisääntulo
Audio sisääntulo (stereo)
USB

Valaistus
Sivuvälöt
A4 kokoinen valopöytä

Muut säädöt
Äänen voimakkuuden säätö
Projektori päälle/valmiustilatoiminto
Projektorin sisääntulojen valinta

Muut
Ohjelmisto
Energian kulutus
Käyttölämpötila
Kosteus
Kaukosäädin
Virta
Mitat

Paino

QD3300
Korkealuokkainen 1/3" CMOS -kenno
WXGA, 720p, SXGA, XGA
max. 30 kuvaa sekunnissa
Korkeintaan 365x268 mm
120x zoom, 12x optinen ja 10x digitaalinen
Automaattinen/manuaali
Automaattinen/manuaali
Automaattinen/manuaali
Automaattinen/manuaali
Kuvan pysäytys, negatiivikuva,
kuvan jakaminen 50/50, otsikkotoiminto,
Kuvan kääntö 90 asteen välein
Manuaalisesti

DB15FLC x 2 kpl
WXGA, 720p, SXGA, XGA
DB15FLC x 2 kpl
RS232
Mini jack
6,3 mm jack
Mini jack x 2 kpl
USB 2.0

1.5W LED (2 kpl)
4W LED

Kyllä
Kyllä, RS232 -kaapelin kautta
Kyllä, RS232 -kaapelin kautta

PC, Mac, Linux
Lepotila < 1 W, Max. < 4,8 W
+5 - 40°C
10 - 90 %
Langaton IR, täydet ominaisuudet
12V/4A ulkoinen AC-adapteri
Taitettuna: 51cm x 41cm x 12cm
Valmiina: 51cm x 53cm x 57cm
Pakattuna: 61cm x 49cm x 21cm
Valmiina: 5.5 kg

* (2012) 103 specifications are subject to change without notice.



DigiLux Oy
Joensuunkatu 12
FIN-24100 SALO

Tel +358 (0)2 723 2350
Fax +358 (0)2 723 2359

info@digilux.fi
www.digilux.fi
www.qomo.com