

QD3800 Dokumenttikamera



3.0 M CMOS

1080p, 720p, SXGA, XGA

16x optinen ja 10x digitaalinen zoom

Plug and Play -toiminto,
Twain tuki

LED sivu- ja alavallo

Monipuoliset liitännät, toimii myös ohjauskeskuksena

Qomo QD3800

Qomo QD3800 tekniset tiedot

Malli

3M CMOS
RGB- uloslähdön resoluutio
Kuvan päivitysnopeus
Video ulostulo
Kuva-alue
Suurennos
Focus
Iris
Valkotasapaino
Väriensäätö
Digitaaliset toiminnot

Kuvan vieritys

Liitännät

RGB -sisääntulo
RGB -uloslähdon resoluutio
RGB uloslähtö
Sisäänrakennettu ohjauskeskus
Ohjausjärjestelmä
Ohjaus tietokoneelta
Audio sisääntulo
MIC sisääntulo
Video sisääntulo
Video uloslähtö
Video uloslähdön resoluutio
Audio sisääntulo (stereo)
USB

Valaistus

Sivuvälit
A4 kokoinen valopöytä

Muut säädöt

Äänen voimakkuuden säätö
Projektorin päälle/valmiustilatoiminto
Projektorin sisääntulojen valinta

Muut

Ohjelmisto
Energian kulutus
Käyttölämpötila
Kosteus
Kaukosäädin
Virta
Mitat

Paino
Takuu

QD3800

Korkealuokkainen 1/2" CMOS -kenno
1080p, 720p, SXGA, XGA
Max. 30 kuvaa/s.
900 TV linjaa
Korkeintaan 365x268 mm
16x optinen ja 10x digitaalinen
Automaattinen/manuaali
Automaattinen/manuaali
Automaattinen/manuaali
Automaattinen/manuaali
Kuvan pysäytys, negatiivikuva,
kuvan jakaminen 50/50, otsikkotoiminto,
Kuvan kääntö 90 asteen välein
Moottoroitu optiikkapää

DB15FLC x 2 kpl
1080p, 720p, SXGA, XGA,
HDMI, DB15FLC x 2 kpl
Kyllä
RS232
RS232
Mini jack
6,3 mm jack
C-Video: RCA jack S-Video: 4-pin mini DIN
C-Video: RCA jack S-Video: 4-pin mini DIN
900 TV-linjaa
Mini jack x 4 kpl
USB 2.0

1.5W LED (2 kpl)
4W LED

Kyllä
Kyllä, RS232 -kaapelin kautta
Kyllä, RS232 -kaapelin kautta

Plug and Play- toiminto, TWAIN- tuki
Lepotila < 1 W, Max. < 4,8 W
+5 - 40°C
10 - 90 %
Langaton IR, täydet ominaisuudet
12V/4A ulkoinen AC-adapteri
Taitettuna: 51cm x 41cm x 12cm
Valmiina: 51cm x 53cm x 57cm
Pakattuna: 61cm x 49cm x 21cm
Valmiina: 5.5 kg
5 vuotta